

# GENERATOR

Serie E Benzin  
Opfylder ikke direktivet 2000/14/CE

KLASSE **E**  
DIESEL

Denne diesel generator giver maksimal udbytte og effektivitet, og er opbygget med rene kvalitetskomponenter til den professionelle bruger.



## Panel

1 stk. 230V stik, 1 stk. 400V stik – begge indbygget med IP44 termisk beskyttelse.



## Let at starte

Den nyeste generation af diesel motorer er lette at bruge og vedligeholde, selv starte generatoren med snoretræk er uden anstrengelser.



## Stærk og kompakt

Disse generatorer er kompakte og robuste og kan arbejde selv under ekstreme forhold og er dermed passende til mange formål.

MODEL		E4500	E6000	E6500
KODE		PA322SYH	PA572TYH	PA482SYH
<b>GENERATOR 3000 RPM</b>				
<b>TRE-FASE (400 V)</b>				
Ydelse maksimum	kW		5,52	
Ydelse kontinuerlig / maksimum	kVA		5,66/6,90	
Spænding	Volt		400	
Frekvens	Hz		50	
Omregningsfaktor fra kVA til kW	cos		0,8	
<b>ENKEL-FASE (230 V)</b>				
Ydelse maksimum	kW	3,5	4,1	5,31
Ydelse kontinuerlig / maksimum	kVA	3,31/3,89	3,32/4,55	4,84/5,90
Spænding	Volt	230	230	230
Frekvens	Hz	50	50	50
Omregningsfaktor fra kVA til kW	cos	0,9	0,9	0,9
<b>MOTOR</b>				
Model		Yanmar	Yanmar	Yanmar
Type		L70	L100	L100
Slagvolum	cc	296	406	406
Cylinder		1 vertical	1 vertical	1 vertical
Ydelse	kW	4,8	6,9	6,9
Brændstof		gasoil	gasoil	gasoil
Indsugnings system		naturlig	naturlig	naturlig
Køle system		luft	luft	luft
Start system		Håndstart	Håndstart	Håndstart
<b>FORBRUG</b>				
Forbrug	g/kWh	272	272	272
Forbrug ved 75%	l/h	1	1,4	1,4
Tank indhold	l	3,5	5,5	5,5
Køretid ved 75%	h	3,4	3,9	3,9
<b>STØJ-AFGIVELSE</b>				
Støj niveau LWA	dB(A)	/**	/**	/**
Akustisk tryk ved 7 m	dB(A)	/**	/**	/**
<b>DIMENSIONER</b>				
Længde	mm	760	800	800
Bredde	mm	490	575	575
Højde	mm	530	570	570
Vægt (tør)	kg	54	96	100
<b>STANDARD Udstyr</b>				
Termo beskyttelse		•	•	•
Udtag		2 x 230V 16A	1 x 230V 16A 1 x 400V 16A	1 x 230V 16A 1 x 230V 32A
<b>BESKYTTELSE</b>				
Elektrisk beskyttelse		IP 23	IP 23	IP 23
Udtag beskyttelse		IP 44	IP 44	IP 44
<b>TILBEHØR</b>				
Kørestel		•	•	•
** Minus EU direktiv 2000/14				